



جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش و پرورش
سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان



سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان مبارزه علمی برای جوانان، زنده کردن روح جست و جو و کشف واقعیت هاست. «امام خمینی (ره)»

اینجانب (شرکت کننده) این دفترچه را به صورت کامل (۱۹ برگه با احتساب جلد) دریافت نمودم امضاء

اینجانب (منشی حوزه) تعداد برگه (با احتساب جلد) دریافت نمودم امضاء

سی و سومین دوره المپیاد فیزیک

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ - ساعت: ۸:۰۰ مدت: ۲۴۰ دقیقه



شماره صندلی

نام و نام خانوادگی :

شماره پرونده:

کد ملی:

نام پدر:

نام مدرسه:

استان:

منطقه:

پایه تحصیلی:

حوزه:

توضیحات مهم

استفاده از ماشین حساب ممنوع است

- ۱- این پاسخ نامه به صورت نیمه کامپیوتری تصحیح می شود، بنابراین از مچاله و کثیف کردن آن جداً خودداری نمایید.
- ۲- مشخصات خود را با اطلاعات بالای هر صفحه تطبیق دهید. در صورتی که حتی یکی از صفحات پاسخ نامه با مشخصات شما همخوانی ندارد، بلافاصله مراقبین را مطلع نمایید.
- ۳- پاسخ هر سوال را در محل تعیین شده خود بنویسید. چنانچه همه یا قسمتی از جواب سوال را در محل پاسخ سوال دیگری بنویسید، به شما نمره ای تعلق نمی گیرد.
- ۴- با توجه به آنکه برگه های پاسخ نامه به نام شما صادر شده است، امکان ارائه هیچگونه برگه اضافه وجود نخواهد داشت. لذا توصیه می شود ابتدا سوالات را در برگه چرک نویس، حل کرده و آنگاه در پاسخنامه پاکنویس نمایید.
- ۵- عملیات تصحیح توسط مصححین، پس از قطع سربرگ، به صورت ناشناس انجام خواهد شد. لذا از درج هرگونه نوشته یا علامت مشخصه که نشان دهنده صاحب برگه باشد، خودداری نمایید. در غیر این صورت تقلب محسوب شده و در هر مرحله ای که باشید از ادامه حضور در المپیاد محروم خواهید شد.
- ۶- از مخدوش کردن دایره ها در چهار گوشه صفحه و بارکدها خودداری کنید، در غیر این صورت برگه شما تصحیح نخواهد شد.
- ۷- همراه داشتن هرگونه کتاب، جزوه، یادداشت و لوازم الکترونیکی نظیر تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند و لپ تاپ ممنوع است. همراه داشتن این قبیل وسایل حتی اگر از آن استفاده نکنید یا خاموش باشد، تقلب محسوب خواهد شد.
- ۸- آزمون مرحله دوم برای دانش آموزان پایه دهم صرفاً جنبه آزمایشی و آمادگی دارد و شرکت کنندگان در دوره تابستانی از بین دانش آموزان پایه یازدهم انتخاب می شوند.
- ۹- هر سوال این دفترچه ۱۰ نمره دارد.
- ۱۰- استفاده از خودکار قرمز فقط جهت پاسخگویی به سوال ۶ (روی نقشه) مجاز است.

در صورت لزوم از این

صفحه به عنوان چرک

نویسن استفاده کنید

مطالب این صفحه

تحت هیچ شرایطی

تصحیح نخواهد شد



نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پرورش استعدادی درمیان

توضیح ضروری: در این آزمون هر سؤال شامل بخش‌های توضیحی است که فرض‌های سؤال را توضیح می‌دهند. این بخش‌ها با حروف معمولی نگاشته شده‌اند. خواسته‌های سؤال با حروف سیاه نگاشته شده‌اند.
*** استفاده از خودکار قرمز، صرفاً برای پاسخ‌گویی به قسمتی از سؤال ۶ (بر روی نقشه) مجاز می‌باشد***

سؤال ۱) نوسانگر هماهنگ ساده‌ای به جرم m با دامنه A_0 و بسامد زاویه‌ای ω حول مبدأ $x = 0$ نوسان می‌کند و در لحظه $t = 0$ به سمت مثبت از مبدأ مختصات عبور می‌کند.

(آ) معادله $x(t)$ و $v(t)$ را بنویسید که به ترتیب جابه‌جایی از مکان تعادل و سرعت لحظه‌ای نوسانگر هستند.


فرض کنید بر اثر اصطکاک با هوا یک نیروی مقاوم کوچک متناسب با سرعت به صورت $f = -bv$ بر نوسانگر اثر کند که در آن b یک ضریب ثابت است. این نیرو آن‌قدر کوچک است که در طی مدت یک دوره نوسان $(T = 2\pi/\omega)$ تاثیر اندکی دارد و معادلات $x(t)$ و $v(t)$ را بر هم نمی‌زنند. همچنین انرژی و دامنه نوسانگر در طی زمان‌هایی در حدود دوره نوسان، ثابت است؛ اما در زمان‌هایی که بسیار بزرگتر از دوره نوسان است و آنها را با τ نشان می‌دهیم، به دلیل نیروی مقاوم آرام آرام کاهش پیدا می‌کند، به‌طوری‌که آهنگ اتلاف انرژی با توان متوسط نیروی مقاوم برابر است $(\bar{P} = dE/d\tau)$. بسامد نوسانگر همواره ثابت است.

(ب) توان لحظه‌ای اتلافی توسط نیروی مقاوم و متوسط آن را در یک دوره نوسان بر حسب t, b, ω و A به‌دست آورید، که در آن A دامنه در زمان مورد نظر است. (لازم به ذکر است که توان لحظه‌ای برای یک نیروی متغیر حاصل ضرب آن نیرو در سرعت متحرک است. همچنین برای حرکت‌های سینوسی مقدار متوسط عبارت‌های نوسانی مثل $\sin \omega t, \cos \omega t$ و $\cos 2\omega t$... در یک دوره نوسان صفر است و مقدار متوسط هر عبارت ثابت برابر خود آن عبارت است.)

(پ) انرژی نوسانگر بر حسب زمان‌های بزرگ، $E(\tau)$ را بر حسب A_0, ω, b, τ و m به‌دست آورید که در اینجا زمان τ در مقیاس زمان‌هایی است که بسیار بزرگتر از دوره نوسان است. (پاسخ سؤال حاوی تابعی موسوم به تابع نمایی است که خواص آن در انتهای سؤال توضیح داده شده است.)



نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پژوهش‌های علمی و تخصصی

ت) $A(\tau)$ را بر حسب A_0 ، b و m به دست آورید که در اینجا نیز زمان τ در مقیاس زمان‌هایی است که بسیار بزرگتر از دوره نوسان است.

برای جبران انرژی از دست رفته نوسانگر می‌خواهیم بعد از گذشت زمان $\tau_0 = N_0 T$ ، که در آن N_0 عدد صحیح بسیار بزرگی است، با زدن ضربه‌ای به نوسانگر مجدداً انرژی آن را به مقدار اولیه برسانیم. برای این کار درست در لحظه‌ای که نوسانگر در انتهای مسیر خود با دامنه $A(\tau_0)$ می‌رسد به آن ضربه‌ای وارد می‌کنیم تا سرعت آن از صفر به سرعتی برسد که بعد از آن با همان دامنه A_0 به نوسان ادامه دهد.

ث) اگر ضربه در مدت زمان بسیار کوچک δt که از دوره نوسان بسیار کوچکتر است به نوسانگر نواخته شود، نیروی متوسط وارد بر نوسانگر را بر حسب b ، A_0 ، τ_0 ، ω ، m و δt به دست آورید.

ج) مقادیر عددی کمیت‌های مرتبط را به صورت زیر در نظر بگیرید

$$m = 1/0 \times 10^{-2} \text{ g} \quad \omega = 1/0 \times 10^2 \text{ rad/s} \quad b = 1/0 \times 10^{-3} \text{ kg s}^{-1}$$

$$A_0 = 5/0 \text{ cm} \quad \delta t = 2/0 \times 10^{-4} \text{ s}$$


به‌ازای این داده‌ها معلوم کنید مدت زمانی که دامنه نوسان نصف می‌شود چند ثانیه است و چند برابر دوره نوسان است. همچنین با فرض آن که ضربه مذکور در بخش ث، درست در لحظه‌ای که دامنه نصف شده، به جسم نواخته شده باشد، اندازه نیروی متوسط خواسته شده در بخش ث را به دست آورید. جواب‌های عددی را با دو رقم با معنی حساب کنید.

خواص تابع نمایی

تابع نمایی، $\exp$ ، تابعی است توانی که در آن عدد گنگ $e = 2/72...$ به توان متغیر می‌رسد: $\exp(x) = e^x$. مهمترین خاصیت این تابع آن است که مشتق آن با خودش برابر است ($\frac{d}{dx} e^x = e^x$)، به طوری که می‌توان نوشت: $\frac{d}{dx} (Ae^{ax}) = a(Ae^{ax})$ که در آن A و a ثابت هستند. عکس تابع نمایی، لگاریتم طبیعی یا لگاریتم در پایه e است و با نماد $\ln$ نشان داده می‌شود، به طوری که $y = e^x$ نتیجه می‌دهد $x = \ln y$. مفید است بدانید که تا دو رقم اعشار داریم $\ln 2 = 0/69$



نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پژوهش‌های علمی و فناوری

پاسخ سوال ۱


از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

باشگاه المپیاد طلایی‌ها





نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پژوهش استعدادهای درخشان


ادامه پاسخ سوال ۱ از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

باشگاه المپیاد طلایی‌ها





نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پژوهش‌های علمی و فناوری


ادامه پاسخ سوال ۱ از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

باشگاه المپیاد طلایی‌ها






نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پرورش استعدادی در شان

سؤال ۲) آرایه‌ای از بارهای q مطابق شکل روی محیط دایره‌ای به مرکز O و شعاع R قرار دارند. نخستین بار در نقطه A_0 روی محور افقی و بارهای بعدی در نقاط $A_1, A_2, \dots, A_N$ قرار گرفته‌اند، به طوری که زاویه بین شعاع‌های واصل از نقطه O به دو نقطه متوالی A_k و A_{k+1} مقدار ثابت φ باشد. تعداد کل بارها نیز $N + 1$ است.



آ) محورهای مختصات را مطابق شکل بگیرید و مولفه‌های میدان الکتریکی کل در نقطه O را به صورت یک مجموع روی $\cos n\varphi$ و یا $\sin n\varphi$ به دست آورید.

ب) می‌خواهیم جواب‌های سری قسمت قبل را به طور صریح به دست آوریم. برای این کار بردارهایی را که می‌خواهید جمع کنید دنبال هم بکشید و با استفاده از استدلال‌های هندسی، اندازه میدان الکتریکی کل و زاویه آن با محور x را بر حسب φ, N, q و ثابت‌های فیزیکی معین کنید و سپس مولفه‌های میدان الکتریکی کل را در امتداد محورهای x و y حساب کنید.



نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان


حال فرض کنید بارها یک در میان $+q$ و $-q$ باشند به طوری که بار اولی واقع در A_0 مثبت باشد. تعداد کل آنها نیز همان $N + 1$ است.

(پ) برای N زوج، مولفه های میدان الکتریکی در نقطه O را از روش هندسی بخش ب به دست آورید.

(ت) برای N فرد نیز مولفه های میدان الکتریکی در نقطه O را از روش هندسی بخش ب به دست آورید.

(ث) با استفاده از روش هندسی بخش ب مولفه های میدان الکتریکی در نقطه O را برای آرایه زیر به دست آورید. (جواب

صریح مورد نظر است نه جواب سری)




در صورت لزوم از این قسمت به عنوان چرک نویس

استفاده کنید مطالب این قسمت تحت هیچ شرایطی

تصحیح نخواهد شد



نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

پاسخ سوال ۲


از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

باشگاه المپیاد طلایی‌ها





نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پژوهش‌های علمی و فناوری


ادامه پاسخ سوال ۲ از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

باشگاه المپیاد طلایی‌ها





نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پرورش استعدادی درمندان

ادامه پاسخ سوال ۲ از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

باشگاه المپیاد طلایی‌ها





نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پرورش استعدادی در دانش

سؤال ۳) یک نمونه از یک ماده پرتوزا (یا رادیواکتیو) را در نظر بگیرید که با گذشت زمان واپاشیده می‌شود. احتمال واپاشی یک اتم در واحد زمان را ثابت واپاشی (یا فروپاشی) می‌نامند و با λ نمایش می‌دهند. این کمیت را مقدار ثابتی در نظر بگیرید.

آ) فرض کنید در لحظه t ، تعداد $N(t)$ هسته پرتوزا در یک نمونه موجود باشد. پس از گذشت زمان بسیار کوچک Δt تعداد هسته های پرتوزا به مقدار ΔN تغییر می‌کند. رابطه‌ای بین ΔN ، Δt و λ بیابید.

ب) با استفاده از بخش آ، $\frac{dN}{dt}$ را بر حسب N و λ بیان کنید.

پ) با استفاده از توضیحات انتهای سؤال در مورد تابع نمایی، $N(t) = a \exp(bt)$ خواهد بود. a و b را بر حسب ثابت واپاشی و N_0 (تعداد هسته‌های مادر پرتوزای موجود در نمونه در $t = 0$) بیابید.

ت) رابطه بین ثابت واپاشی و نیمه عمر نمونه (τ) را به دست آورید.

یک هسته مادر پرتوزای اولیه می‌تواند به دو طریق واپاشیده شود و در هر واپاشی یک هسته دختر متفاوت ایجاد شود.

ث) اگر نیمه عمر هر واپاشی τ_1 و τ_2 باشد، تعداد هسته‌های دختر تولید شده، N_1 و N_2 را در زمان t بیابید. (هسته‌های دختر پایدار هستند و تعداد هسته‌های مادر اولیه را N_0 در نظر بگیرید).

یکی از راه‌های تولید نمونه‌های پرتوزا قرار دادن هدفی متشکل از هسته‌های پایدار در یک راکتور است. هسته‌های هدف با جذب نوترون یا ذرات باردار، نمونه پرتوزا تولید می‌کنند. آهنگ تولید یک نمونه پرتوزا (تعداد هسته‌های پرتوزای تولید شده در واحد زمان) که آن را با R نمایش می‌دهند، با تقریب بسیار خوبی مستقل از زمان بوده و کمیت ثابتی است. فرض کنید در این فرایند هسته‌های پرتوزایی با ثابت واپاشی λ تولید شود.

ج) در این حالت $\frac{dN}{dt}$ را بر حسب $N(t)$ ، R و λ بدست آورید که $N(t)$ تعداد هسته‌های پرتوزا در لحظه t است.


چ) اگر در زمان $t = 0$ هیچ هسته پرتوزایی در هدف وجود نداشته باشد، تعداد هسته‌های پرتوزا به صورت زیر وابسته به زمان است:

$$N(t) = \alpha + \beta \exp(\gamma t)$$

α ، β و γ را بر حسب آهنگ تولید و ثابت واپاشی بیابید.




نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پرورش استعدادی درمیان

در یک راکتور، به مدت ۲۵ ساعت، هسته ^{61}Ni توسط نوترون بمباران شده و ^{61}Cu تولید می شود و سپس راکتور خاموش می شود. شکل زیر تغییرات تعداد اتمهای ^{61}Cu را نسبت به زمان نشان می دهد.



ح) مقدار عددی ثابت واپاشی ^{61}Cu را برحسب عکس ساعت (h^{-1}) بیان کنید.

خ) آهنگ تولید در این راکتور چقدر است؟

د) حاصل ضرب ثابت واپاشی در تعداد هسته های پرتورزا در هر لحظه را اکتیویته می نامند. زمان لازم برای آنکه ۷۵ درصد


اکتیویته بیشینه بر اثر پرتودهی حاصل شود، چند برابر نیمه عمر است؟

خواص تابع نمایی

تابع نمایی، $\exp$ ، تابعی است توانی که در آن عدد گنگ $e = 2.71828\dots$ به توان متغیر می رسد: $\exp x = e^x$.
مهمترین خاصیت این تابع آن است که مشتق آن با خودش برابر است ($\frac{d}{dx}e^x = e^x$)، به طوری که می توان نوشت:
 $\frac{d}{dx}(Ae^{ax}) = a(Ae^{ax})$ که در آن A و a ثابت هستند. عکس تابع نمایی، لگاریتم طبیعی یا لگاریتم در پایه e است و با نماد $\ln$ نشان داده می شود، به طوری که $y = e^x$ نتیجه می دهد $x = \ln y$. مفید است بدانید که تا دو رقم اعشار داریم $\ln 2 = 0.69$



نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پژوهش‌های آموزشی و پژوهشی

پاسخ سوال ۳

از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

باشگاه المپیاد طلایی‌ها





نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پژوهش استعدادهای درخشان


ادامه پاسخ سوال ۳ از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

باشگاه المپیاد طلایی‌ها





نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پژوهش استعدادهای درخشان


ادامه پاسخ سوال ۳ از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

باشگاه المپیاد طلایی‌ها






نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان

سؤال ۴) قاب مستطیلی ABCD را در نظر بگیرید. مطابق شکل راس A در مبدا مختصات ثابت شده است. در زمان $t = 0$ ضلع های $AB = \sqrt{3}a$ و $DA = a$ بر روی محورهای مختصات و به ترتیب در جهت $+y$ و $+x$ قرار دارند. قاب مستطیلی با سرعت زاویه ای ثابت ω شروع به دوران ساعتگرد حول مبدا مختصات می کند.



ا) اگر میدان $\vec{B} = B_0 \hat{k}$ عمود بر صفحه قاب در ربع اول و سوم مختصات برقرار باشد، شار میدان مغناطیسی را در یک دور کامل چرخش در تمام زمان ها بر حسب a, ω, B_0 و t به دست آورید. (نیم خط عمود بر صفحه قاب را در جهت $\hat{k}$ در نظر بگیرید.)

ب) نیروی محرکه القایی متناظر با میدان مغناطیسی قسمت الف را به دست آورید.

پ) حال فرض کنید که میدان مغناطیسی در ربع اول و سوم به صورت $\vec{B} = B_0 \cos(\omega t) \hat{k}$ باشد. در این صورت شار مغناطیسی گذرنده از قاب در لحظه t و نیروی محرکه القا شده در قاب $\varepsilon(t)$ را به دست آورید.

ت) نیروی محرکه القایی برای میدان مغناطیسی بخش پ را تابعی از زاویه چرخش $\theta = \omega t$ بر حسب رادیان بگیرید.

معین کنید در چه بازه هایی از θ ، نیروی محرکه القایی ساعتگرد و در چه بازه هایی پادساعتگرد است؟



نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پژوهش‌های آموزشی و پژوهشی

پاسخ سوال ۴


از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

باشگاه المپیاد طلایی‌ها





نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پژوهش استعدادهای درخشان


ادامه پاسخ سوال ۴ از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

باشگاه المپیاد طلایی‌ها





نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پژوهش‌های علمی و تخصصی


ادامه پاسخ سوال ۴ از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

باشگاه المپیاد طلایی‌ها





نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پژوهش استعدادهای درخشان


ادامه پاسخ سوال ۴ از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

باشگاه المپیاد طلایی‌ها






نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان


سؤال (۵) اطلاعات جانبی مربوط به سؤال :

ناو هواپیما بر یک کشتی جنگی است که برای حمل کردن و پوشش دادن هواپیماها و بالگردهای جنگی طراحی شده است و به عنوان یک فرودگاه شناور عمل می‌کند. این گونه هواپیماها می‌توانند بدون سوخت‌گیری و توقف، در مسافت‌های دور عملیات خود را انجام دهند. ناو هواپیما بر یک جنگ‌افزار بسیار گران‌قیمت است و تعداد آنها کم است. مساحت کل عرشه پروازی در یک ناو برابر با $\frac{1}{8}$ هکتار یعنی 18000 متر مربع است. طول عرشه برابر با 333 متر یعنی معادل طول سه زمین فوتبال بین‌المللی و بسیار کوچکتر از اندازه باند فرودگاه‌های معمولی است؛ و عرض عرشه پروازی برابر با 78 متر یعنی بیش از متوسط عرض یک زمین فوتبال استاندارد است. به همین دلیل خلبان‌های نیروی دریایی باید مهارت‌های ویژه‌ای داشته باشند. نحوه برخاستن هواپیماها از روی ناو روش‌های گوناگونی دارد. در ناوهای اتمی از سیستمی به اسم منجنیق یا کاتاپولت (شتاب دهنده هواپیما) برای به حرکت در آوردن هواپیما استفاده می‌کنند. در این روش، هواپیما بر روی یک ریل قرار گرفته و هم‌زمان با روشن شدن موتور توسط کاتاپولت نیز به پیش رانده می‌شود. وقتی تمام این مراحل انجام گرفت، افسر کاتاپولت معروف به شوتر، که در یک گنبد شیشه‌ای روی عرشه پروازی بر تمام مراحل نظارت دارد، سوپاپ سیلندرهای کاتاپولت را باز می‌کند، در نتیجه سیلندرها توسط بخار آب پرفشار تولید شده در راکتور ناو پر می‌شوند. این بخار بخشی از نیروی رانشی لازم برای ادامه پرواز با سرعت ایمن را تأمین می‌کند. اگر میزان این بخار، که بستگی به نوع هواپیما دارد، کم باشد نیروی بالابر کافی نیست و هواپیما به داخل اقیانوس پرتاب می‌شود و اگر زیاد باشد موجب شکستن چراغ دماغه خواهد شد.





نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان

یک هواپیما به جرم ۱۸ تن برای پرواز باید ضمن حرکت بر روی عرشه از حالت سکون به سرعت 150° گره دریایی (knot) برسد. هر گره دریایی را برای سادگی $1/8 \frac{km}{h}$ در نظر بگیرید. فرض کنید ۷۵ درصد انرژی لازم برای رسیدن به این سرعت از طریق دستگاه کاتاپولت و مابقی به وسیله موتور هواپیما تامین شود. عملکرد دستگاه کاتاپولت را فرایند پیش رانش می نامیم. فشار هوای محیط را $100 kPa$ بگیرید.

(آ) اگر دستگاه کاتاپولت، یک سیستم سیلندر- پیستون در فشار ثابت $125 kPa$ باشد تغییر حجم بخار آب داخل آن در طی فرایند پیش رانش چقدر است؟

در قسمت های بعدی سؤال فرض کنید در فرایند پیش رانش فشار بخار آب محبوس شده درون سیلندر در یک فرایند خطی روی نمودار P-V از $125 kPa$ تا $500 kPa$ کاهش یابد.

(ب) تغییر حجم بخار آب در فرایند پیش رانش را حساب کنید.

(پ) با فرض آن که حجم اولیه $5 m^3$ باشد، معادله خط مربوط به فرایند پیش رانش را به دست آورید.

(ت) اگر بخار آب، یک گاز آرمانی فرض شود و دمای اولیه آن $T_1 = 500 K$ باشد، دمای نهایی انبساط T_2 و دمای بیشینه ضمن انبساط، T_m ، را حساب کنید.

(ث) گرمای Q داده شده به گاز در فرایند پیش رانش، هنگامی که حجم گاز از V_1 به حجم دلخواه V رسیده است را حساب کنید. فرض کنید $C_V = 3/5 R$ که در آن R ثابت جهانی گازها است. نمودار Q بر حسب V را برای فرایند فوق به طور کیفی رسم کنید و مختصات نقاط مهم نمودار مانند نقاط تقاطع با محورها و کمینه ها و بیشینه های احتمالی را تعیین کنید.


در صورت لزوم از این قسمت به عنوان چکرک نویس

استفاده کنید مطالب این قسمت تحت هیچ شرایطی

تصحیح نخواهد شد



نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پژوهش‌های علمی و فناوری

پاسخ سوال ۵


از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

باشگاه المپیاد طلایی‌ها





نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان


ادامه پاسخ سوال ۵ از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

باشگاه المپیاد طلایی‌ها





نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پژوهش استعدادهای درخشان

ادامه پاسخ سوال ۵ از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

باشگاه المپیاد طلایی‌ها





نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پژوهش‌های علمی و فناوری

سؤال ۶) نقشه ارائه شده در صفحه (۳-۶)، تصویری از توپوگرافی یک منطقه کوهستانی است. در این نقشه خطوط هم‌ارتفاع، که ارتفاع آنها از سطح دریا مضربی از ۱۰۰ متر است، رسم شده و مقیاس نقشه نیز در بالای آن نوشته شده است. فرض کنید بین دو خط هم‌ارتفاع متوالی، ارتفاع زمین به‌طور خطی تغییر می‌کند. برخی از پاسخ‌های سوال بایستی روی همین تصویر که در صفحه (۳-۶) است، با خودکار قرمز کشیده شود، پس در هنگام رسم نقاط و خطوط دقت کنید که تصویر پاسخ نامه دچار خط خوردگی نشود. تمامی جواب‌های عددی این سوال را به صورت نماد علمی و با دو رقم با معنی ذکر کنید.

آ) روی تصویر چاپ شده در صفحه (۳-۶) پست‌ترین نقطه را با C و دو محدوده که شیب در آن از هر جهت صفر است را با D و محلی که در نیمه بالای نقشه بیشترین شیب را دارد با علامت X نشان دهید. ارتفاع پست‌ترین نقطه (h_C) در نقشه و مقدار بیشترین شیب را به‌طور تقریبی بنویسید.

ب) بر روی همان نقشه حداقل دو دره را با خط پیوسته پررنگ و دو یال را با خط چین پررنگ و قلم رنگی مشخص کنید. توضیح: محل برخورد دو دامنه شیب‌دار در بالاترین نقاط تماس، یال و در پایین‌ترین نقاط تماس، دره است.

پ) در صفحه (۳-۶) نمودار تغییرات ارتفاع (نیم رخ توپوگرافی) را در صفحه قائم فرضی که از نقاط F و E می‌گذرد رسم کنید. در این نمودار، محور افقی مکان افقی نقاط خط EF را با همان مقیاس نقشه توپوگرافی نشان می‌دهد.


در صورت لزوم از این قسمت به عنوان چرک نویس

استفاده کنید مطالب این قسمت تحت هیچ شرایطی

تصحیح نخواهد شد




نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان

با توجه به استاندارد اتومبیل ها با ایجاد تونل یا پل باید جاده را طوری طراحی کرد که اندازه شیب آن از حد معینی فراتر نرود. اتومبیلی به جرم $۲/۰$ تن در نظر بگیرید که نمودار توان تولیدی موتور آن در دنده سنگین بر حسب سرعت به صورت زیر است که در آن توان بر حسب اسب بخار (معادل ۷۳۵ وات) و سرعت بر حسب (km/h) است.



ت) فرض کنید ۱۰ درصد توان موتور باعث شود جاده نیرویی در امتداد مسیر حرکت به اتومبیل وارد کند. بیشینه این نیرو چقدر است؟ این نیرو به ازای کدام سرعت و توان اتفاق می افتد؟ از اصطکاک هوا چشم پوشید.

ث) اگر ضریب اصطکاک جاده به اندازه کافی زیاد باشد که اتومبیل روی جاده سر نخورد، بیشترین شیبی که اتومبیل فوق می تواند بالا رود چقدر است؟ (شتاب گرانش زمین را $۱۰ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ در نظر بگیرید).

ج) فرض کنید خط EF در نقشه توپوگرافیک یک جاده در دست احداث را نشان دهد. شیب جاده باید طوری تنظیم شود که اتومبیل فوق با ۷۷ درصد نیروی بیشینه بتواند آن را طی کند. روی نقشه مشخص کنید که در کدام بخش از جاده باید پل یا تونل ایجاد شود؟ برای این کار می توانید نقاط تقاطع مسیر جاده و خطوط هم ارتفاع مناسب را ملاک قرار دهید. بخش هایی از مسیر که پل یا تونل می شوند را پر رنگ کرده و به ترتیب با علامت B و T مشخص کنید. برای زاویه های کوچک مورد نظر در این سؤال سینوس و تانژانت را برابر بگیرید.




نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :




سازمان ملی پرورش استعدادی درمیان

این برگ قسمتی از پاسخ نامه است. دقت کنید که تصویر پاسخ نامه دچار خط خوردگی نشود.
هریک سانتی متر روی نقشه معادل ۲ کیلومتر واقعی است. ارتفاع‌های ذکر شده در نقشه برحسب متر است.





نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پژوهش‌های آموزشی و پژوهشی

پاسخ سوال ۶


از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

باشگاه المپیاد طلایی‌ها





نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پژوهش استعدادهای درخشان


ادامه پاسخ سوال ۶ از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

باشگاه المپیاد طلایی‌ها






نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

سؤال ۷) میزان مصرف سوخت خودروها با دو کمیت مختلف سنجیده می‌شود که یکی حجم سوخت مصرف شده بر واحد زمان، $R = \frac{dV}{dt}$ ، و دیگری حجم سوخت مصرف شده بر واحد طول طی شده، $Q = \frac{dV}{dl}$ است. نمودار زیر نشان دهنده رابطه بین کمیت R برای یک اتومبیل در جاده افقی و سرعت اتومبیل، S در حالت سرعت ثابت است. در تمام این سوال مقادیر عددی را با دو رقم با معنی ذکر کنید. نقطه پایان نمودار سرعت بیشینه است.




آ) رابطه‌ای بین S ، Q و R بیابید.

ب) اتومبیلی با سرعت ثابت از شهری به شهر دیگر در یک مسیر افقی 100 کیلومتری حرکت می‌کند. با چشم‌پوشی از متغیر بودن سرعت در ابتدا و انتهای حرکت، معلوم کنید اتومبیل با چه سرعتی مسیر را طی کند تا سوخت مصرف شده در کل مسیر کمترین مقدار ممکن باشد. این سرعت را S_c بنامید.



نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پژوهش استعدادهای درخشان

پ) اگر اتومبیل با سرعت S_c حرکت کند حجم سوخت مصرف شده در کل این مسیر چند لیتر است؟

ت) اگر این اتومبیل فاصله بین این دو شهر را با بیشترین سرعت طی کند حجم سوخت مصرف شده آن در طی این مسیر نسبت به حالت قبل چند درصد افزایش می‌یابد؟

ث) نمودار مصرف سوخت اتومبیل (Q) را بر حسب سرعت (S) در نمودار خالی صفحه بعد (صفحه ۷-۳) رسم کنید. برای این منظور مقادیر حداقل پنج نقطه خاص را روی نمودار مشخص کنید و منحنی تقریبی نمودار را با رعایت مجانب‌ها، کمینه‌ها و بیشینه‌های احتمالی رسم کنید.

فرض کنید این اتومبیل می‌خواهد سرعت خود را با شتاب ثابت افزایش دهد. در این صورت قصد داریم میزان مصرف سوخت را در این افزایش سرعت به دست آوریم. اگر اتومبیل شتاب a داشته باشد کمیت R در ضریب $k = 1 + \beta a$ ضرب می‌شود، که در آن β عددی ثابت و a شتاب است.

ج) اگر سرعت اتومبیل با شتاب ثابت a به مقدار کوچک ΔS افزایش یابد، میزان مصرف سوخت ΔV در مدت زمان این افزایش سرعت بر حسب ΔS ، R ، β و a چقدر است؟

چ) اگر این اتومبیل با شتاب ثابت $1/5 \frac{m}{s^2}$ سرعت خود را از $100 \frac{km}{h}$ به $130 \frac{km}{h}$ برساند و مقدار β برابر با $50 \frac{s^2}{m}$ باشد، میزان مصرف سوخت را در طی این افزایش به دست آورید.


در صورت لزوم از این قسمت به عنوان چرک نویس

استفاده کنید مطالب این قسمت تحت هیچ شرایطی

تصحیح نخواهد شد




نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان


این شکل جزء پاسخ سؤال ۷ است.

پاسخ بخش ث): نمودار مصرف سوخت اتومبیل (Q) بر حسب سرعت (S)





نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پژوهش‌های علمی و فناورانه

پاسخ سوال ۷


از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

باشگاه المپیاد طلایی‌ها





نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :



سازمان ملی پژوهش استعدادهای درخشان

ادامه پاسخ سوال ۷ از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

باشگاه المپیاد طلایی‌ها



در صورت لزوم از این

صفحه به عنوان چرک

نویسن استفاده کنید

مطالب این صفحه

تحت هیچ شرایطی

تصحیح نخواهد شد

①

بسم خدا

پاسخ سوالات مرحله دوم المپیاد فیزیک - دوره ۳۳ - تیر ۱۳۹۹

(۱) (۲) با توجه به اینکه در $t=0$ از مبدأ عبور کرده و سرعت آن مثبت می باشد داریم:

$$x(t) = A_0 \sin \omega t \quad , \quad v(t) = A_0 \omega \cos \omega t$$

(ب) با توجه به توصیفات سوال $P(t) = f v$ ، از طرفی با توجه به اینکه محاطات حرکت تغییر می کند

طریقه $x(t) = A \sin \omega t$ ، $v(t) = A \omega \cos \omega t$ ، یعنی اگر نیروی مقادیر x و v را تغییر می دهد

$$P = f v = -b v^2 = -b A^2 \omega^2 \cos^2 \omega t$$

$$= -b A^2 \omega^2 \left(\frac{1 + \cos 2\omega t}{2} \right)$$

باشگاه المپیاد طلایی ها

$$\overline{P} = -\frac{1}{2} b A^2 \omega^2 (1 + \cos 2\omega t) = -\frac{1}{2} b A^2 \omega^2 - \frac{1}{2} b A^2 \omega^2 \cos 2\omega t$$

چون $\cos 2\omega t$ میانگین صفر است

$$\Rightarrow \overline{P} = -\frac{1}{2} b A^2 \omega^2$$

(ج) انرژی کل می توانیم به دو شکل بنویسیم: $E = \frac{1}{2} K A_0^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 A_0^2$ به صورت

می باشد ، با توجه به توصیفات و اینکه نیرو دلفند تغییر می کند داریم:

$$\overline{P} = -\frac{1}{2} b \omega^2 A^2 = -\frac{b}{m} \left(\frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \right) = -\frac{b}{m} E$$

$$\Rightarrow \frac{dE}{d\tau} = -\frac{b}{m} E(\tau)$$

با توجه به توصیفات تابع E ، به صورت $E = C e^{-\frac{b}{m} \tau}$ ، $\tau=0$ ، $C = E_0$

$$\Rightarrow E = E_0 e^{-\frac{b}{m} \tau}$$


(۲)

توجه: $E_0 = \frac{1}{2} m \omega^2 A_0^2$, $E = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$

$$\frac{1}{2} m \omega^2 A^2 = \left(\frac{1}{2} m \omega^2 A_0^2 \right) e^{-\frac{b}{m} \tau}$$

$$\Rightarrow A = A_0 e^{-\frac{b}{2m} \tau}$$

توجه: $F = \frac{\Delta P}{\Delta t}$ و $P = \text{توان}$



توجه: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ و $\omega = 2\pi f$ و $f = \frac{1}{T}$

مقدار $x = A$ بر حسب τ داریم:

$$v = \pm \omega \sqrt{A_0^2 - x^2} \Rightarrow v = \omega \sqrt{A_0^2 - A^2}$$

$$\Rightarrow v = \omega \sqrt{A_0^2 - A_0^2 e^{-\frac{b}{m} \tau}} = \omega A_0 \sqrt{1 - e^{-\frac{b}{m} \tau}}$$

$$v = 0 \Rightarrow F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{m (\omega A_0 \sqrt{1 - e^{-\frac{b}{m} \tau}} - 0)}{\Delta t}$$

$$A = \frac{1}{2} A_0 \Rightarrow A_0 e^{-\frac{b}{2m} \tau} = \frac{1}{2} A_0 \Rightarrow e^{-\frac{b}{2m} \tau} = \frac{1}{2} \quad (ع)$$

$$\Rightarrow -\frac{b}{2m} \tau = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln 2 \Rightarrow \tau = \frac{2m}{b} \ln 2$$

$$\Rightarrow \tau = \frac{2 \times 10^{-2}}{10^{-3}} \ln 2 = 1.38 \times 10^{-2} \text{ s} = 1.38 \text{ ms}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2 \times 3.14}{10^2} = 6.28 \times 10^{-2} \text{ s} \approx 6.3 \times 10^{-2} \text{ s}$$


$$\Rightarrow \frac{\tau}{T} = \frac{1.38 \times 10^{-2}}{6.3 \times 10^{-2}} \approx 0.22$$

$$\bar{F} = \frac{m \omega A}{\Delta t} \sqrt{1 - e^{-\frac{b}{m} \tau}} = \frac{10^{-1} \times 10^2 \times 5 \times 10^{-2}}{2 \times 10^{-4}} \sqrt{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{5\sqrt{3}}{2} \times 10^3 \text{ N}$$

$$\approx \frac{5 \times 1.7}{2} \times 10^3 = 4.25 \times 10^3 \text{ N}$$

۳

پاسخ سوالات و تمرینات - دوره ۳۳ - آذر ۱۳۹۹



$$\vec{E}_n = |\vec{E}_n| (\cos n\varphi \hat{i} + \sin n\varphi \hat{j})$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} (\cos n\varphi \hat{i} + \sin n\varphi \hat{j})$$

$$\vec{E}_T = \sum_{n=0}^N \vec{E}_n$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \sum_{n=0}^N (\cos(n\varphi) \hat{i} + \sin(n\varphi) \hat{j})$$

$$\Rightarrow \begin{cases} E_{Tx} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \sum_{n=0}^N \cos(n\varphi) \\ E_{Ty} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \sum_{n=0}^N \sin(n\varphi) \end{cases}$$

$$E_{Ty} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \sum_{n=0}^N \sin(n\varphi)$$

ب) می‌دانیم که اندازۀ میدان هر بار در میدان‌های یکسان است و در جهت میدان‌ها با هم جمع می‌شود. مقادیر است. این میدان‌ها در جهت یکسان هستند و با هم جمع می‌شوند. در جهت یکسان هستند. به همین دلیل است.



$$\hat{O'AB} \Rightarrow \frac{|AB|}{2} = r \sin \frac{\hat{A O' B}}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{|\vec{E}_n|}{2} = r \sin \frac{\varphi}{2} \Rightarrow$$

$$r = \frac{Kq}{2R^2} \cdot \frac{1}{\sin \frac{\varphi}{2}}$$

$$\hat{A O' C} \Rightarrow \frac{|\vec{E}_T|}{2} = r \sin \left(\frac{\hat{A O' C}}{2} \right)$$

$$\Rightarrow |\vec{E}_T| = \frac{Kq}{R^2} \frac{\sin \left(\left(\frac{N+1}{2} \right) \varphi \right)}{\sin \frac{\varphi}{2}} \quad K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

$$\hat{E}_T = \hat{CAB} = \hat{O'AB} - \hat{O'AC} = \left(\frac{\pi - \varphi}{2} \right) - \left(\frac{\pi - (N+1)\varphi}{2} \right) = \frac{N\varphi}{2}$$


$$\Rightarrow \vec{E}_T = \frac{Kq}{R^2} \frac{\sin \left(\left(\frac{N+1}{2} \right) \varphi \right)}{\sin \frac{\varphi}{2}} \left(\cos \frac{N\varphi}{2} \hat{i} + \sin \frac{N\varphi}{2} \hat{j} \right)$$

۴) الف
 ب) $N = 2K$ در این حالت تعداد $K+1$ بار مثبت و K بار منفی داریم در بارهای هم نام با بار مرکزی
 2φ در این میدان هر دو بار در یک سمت قرار می‌گیرند زیرا است:

$$|\vec{E}_+| = \frac{Kq}{R^2} \frac{\sin(K+1) \frac{2\varphi}{2}}{\sin \frac{2\varphi}{2}} \quad \text{زاویه بار با محور x ها} = K \frac{2\varphi}{2} = K\varphi$$

$$|\vec{E}_-| = \frac{Kq}{R^2} \frac{\sin K \frac{2\varphi}{2}}{\sin \frac{2\varphi}{2}} \quad \text{زاویه بار با محور x ها} = (K-1) \frac{2\varphi}{2} = (K-1)\varphi$$

اما به یقین دانستیم که بارهای منفی در برابر بارهای مثبت قرار می‌گیرند و بارهای هم نام با بار مرکزی در یک سمت قرار می‌گیرند.
 (A) شعاع شده باشد در این زاویه با محور x ها برای بارهای منفی هم $\varphi + (K-1)\varphi$ می‌باشد.
 یعنی میدان در یک سمت قرار می‌گیرد.



$$\Rightarrow |\vec{E}_T| = E^+ - E^- = \frac{Kq}{R^2} \left(\frac{\sin(K+1)\varphi - \sin K\varphi}{\sin \varphi} \right)$$

$$= \frac{Kq}{R^2} \left(\frac{2 \sin \frac{\varphi}{2} \cos \frac{2K+1}{2} \varphi}{2 \sin \frac{\varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{2}} \right)$$


$$= \frac{Kq}{R^2} \left(\frac{\cos \frac{N+1}{2} \varphi}{\cos \frac{\varphi}{2}} \right) \quad \text{زاویه } \vec{E}_T \text{ با محور x ها} = K\varphi = \frac{N}{2} \varphi$$

$$\Rightarrow \vec{E}_T = \frac{Kq}{R^2} \frac{\cos \frac{N+1}{2} \varphi}{\cos \frac{\varphi}{2}} \left(\cos \frac{N}{2} \varphi \hat{i} + \sin \frac{N}{2} \varphi \hat{j} \right)$$

۴) الف
 ب) $N = 2K+1$ در این حالت $K+1$ بار مثبت و $K+1$ بار منفی داریم در بارهای هم نام با بار مرکزی
 2φ در این میدان هر دو بار در یک سمت قرار می‌گیرند زیرا است:

$$|\vec{E}_+| = \frac{Kq}{R^2} \frac{\sin(K+1) \frac{2\varphi}{2}}{\sin \frac{2\varphi}{2}} \quad \text{زاویه بار با محور x ها} = \beta_+ = K \frac{2\varphi}{2} = K\varphi$$

$$|\vec{E}_-| = \frac{Kq}{R^2} \frac{\sin(K+1) \frac{2\varphi}{2}}{\sin \frac{2\varphi}{2}} \quad \text{زاویه بار با محور x ها} = \beta_- = K \frac{2\varphi}{2} + \varphi = (K+1)\varphi$$



$$\Rightarrow E_{T_n} = E_+ \cos K\varphi - E_- \cos (K+1)\varphi$$

$$= \frac{Kq}{R^2} \frac{\sin(k+1)\varphi}{2 \sin \frac{\varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{2}} \left(-2 \sin \frac{2k+1}{2} \varphi \sin \left(-\frac{\varphi}{2} \right) \right)$$


$$E_{Ty} = E_+ \sin K\varphi - E_- \sin (K+1)\varphi$$

$$= \frac{K9}{K^2} \frac{\sin(K+1)\varphi}{2 \sin \frac{\varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{2}} \left(2 \sin \left(-\frac{\varphi}{2} \right) \cos \frac{2K+1}{2} \varphi \right)$$

$$= - \frac{Kq}{R^2} \cdot \frac{\sin\left(\frac{N+1}{2}\phi\right)}{\cos\frac{\phi}{2}} \cos\frac{N}{2}\phi$$

$$\Rightarrow \vec{E}_T = \frac{Kq}{R^2} \frac{\sin\left(\frac{N+1}{2}\right)\phi}{\cos\frac{\phi}{2}} \left(\sin\frac{N}{2}\phi \hat{i} - \cos\frac{N}{2}\phi \hat{j} \right)$$

تبدیلی صحت کارایی، راهکارهای توانمندسازی و ارتقاء کیفیت زندگی.




این آرایش نه m حالت قیمت است نه m حالت برای m بار q می باشد و هر حالت نیست.
حالت تبیینی نه اندک φ چه ضربه است

(4)

ادامه ت سوال ۲

میدان الکتریکی در این بار m بار q برابر است

$$\vec{E}_m = \frac{Kq}{R^2} \frac{\sin \frac{m}{2} \varphi}{\sin \varphi/2} \left[\cos \left(\frac{m-1}{2} \varphi \right) \hat{i} + \sin \left(\frac{m-1}{2} \varphi \right) \hat{j} \right]$$

میدان کل برابر است با m بردار $\vec{E}_m$ نه همدل هم با یکی براندازه φ چیده است.

$$|E_m| = \frac{Kq}{R^2} \frac{\sin \frac{m}{2} \varphi}{\sin \varphi/2}$$

صورت برابر است

$$r = \frac{|E_m|}{2 \sin \frac{\varphi}{2}} = \frac{Kq}{2R^2} \frac{\sin \frac{m}{2} \varphi}{\sin^2 \frac{\varphi}{2}}$$

$$|\vec{E}| = 2r \sin \frac{m\varphi}{2}$$

$$\text{زاویه با محور افقی} = (m-1) \frac{\varphi}{2}$$

$$\Rightarrow |\vec{E}| = \frac{Kq}{R^2} \frac{\sin^2 \frac{m\varphi}{2}}{\sin^2 \frac{\varphi}{2}}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{Kq}{R^2} \frac{\sin^2 \frac{m\varphi}{2}}{\sin^2 \frac{\varphi}{2}} \left(\cos \left((m-1) \frac{\varphi}{2} \right) \hat{i} + \sin \left((m-1) \frac{\varphi}{2} \right) \hat{j} \right)$$

سوال ۳۹ :

الف) با توجه به تقریب مذکور و اینکه احتمال واریانس یک ایتم حدوداً برابر است با ۵۰ برابر است با ۱۵۰
لذا حرف دیگر هر کدام از N ایتم می تواند با چنین احتمال واریانس شود که در این مورد دلایل

$$\lambda_{\text{فعل}} = \lambda_{\text{فعل}} = - \frac{\Delta N}{N}$$

علامت منفی: این معطوری که آمده است به تعداد دسته های پرتوزا، اندک زمان هس می آید

$$\Rightarrow \Delta N = -\lambda N \Delta t$$

(۲)

مايود، تفرقة مسوق

$$\frac{dN}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta N}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} -\frac{\lambda N \Delta t}{\Delta t} = -\lambda N$$

یہ اہل کفر، کفر سے تابع نہیں، مسیح ان کا طریقہ:

$$N = a \exp(bt) = a e^{bt} \Rightarrow \frac{dN}{dt} = a b e^{bt} = bN$$

$$\Rightarrow \boxed{b = -\lambda} \quad N(0) = N_0 = a e^{b \cdot 0} = a \Rightarrow a = N_0$$

$$\Rightarrow \boxed{N = N_0 e^{-\lambda t}}$$

۲- ایند عمر بده ده راديو التوحيد زماني است که نسل نهمه های اوليه را پايه نهاده باشند

$$N(t) = \frac{N_0}{2} \rightarrow N_0 e^{-\frac{1}{2}} = \frac{N_0}{2} \rightarrow e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow -\lambda \tau = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln 2 \Rightarrow \tau = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

۱

۱) با توجه به تعریف ثابت راپایگی، هسته ماده می تواند با احتمال λ_1 به هسته دختر نوع ۱ و با احتمال λ_2 به هسته دختر نوع ۲ راپایگ شده شود.

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N = -(\lambda_1 + \lambda_2) N$$

$\rightarrow$ ثابت راپایگی

$$\Rightarrow N(t) = N_0 e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t}$$

لذا فرض می کنیم $N_1(t)$ ، $N_2(t)$ به ترتیب تعداد هسته های دختر نوع ۱ و ۲ در زمان t باشند داریم:

$$N_0 = N(t) + N_1(t) + N_2(t)$$

$$\Rightarrow N_1(t) + N_2(t) = N_0 (1 - e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t})$$

با توجه به مفهوم احتمال رخداد ثابت راپایگی داریم:

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$

$$\Rightarrow \frac{\lambda_1}{\lambda_2} N_2 + N_2 = N_0 (1 - e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t})$$

$$\Rightarrow N_2 \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{\lambda_2} = N_0 (1 - e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t})$$

$$\Rightarrow N_2 = \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} N_0 (1 - e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t})$$

به همین ترتیب برای N_1

$$\Rightarrow N_1 = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} N_0 (1 - e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t})$$

ج ۱) احتمال راپایگی هسته های - آهند تولید تعداد هسته های = آهند تغییرات تعداد هسته های
هر روزا هر روزا هر روزا

$$\Rightarrow \frac{dN}{dt} = R - \lambda N$$



$$\alpha = \frac{R}{\lambda}$$

$$\beta = -\alpha = -\frac{R}{\lambda} \Leftarrow \alpha + \beta = 0$$

$$\Rightarrow N(t) = \frac{R}{\lambda} - \frac{R}{\lambda} e^{-\lambda t} = \frac{R}{\lambda} (1 - e^{-\lambda t})$$
$$\lambda(h^{-1}) = \frac{\ln 2}{\tau} \approx \frac{\ln 2}{3.75} = \frac{0.69}{3.75} \approx 0.184 \text{ h}^{-1}$$
$$\Rightarrow \frac{R}{\lambda} = 9 \times 10^{12} \Rightarrow R = 9 \times 10^{12} \lambda = 9 \times 0.184 \times 10^{12} \text{ h}^{-1} \\ = 1.656 \times 10^{12} \text{ h}^{-1}$$

$$\Rightarrow 1 - e^{-\lambda t} = \frac{3}{4} \Rightarrow e^{-\lambda t} = \frac{1}{4} \rightarrow -\lambda t = \ln\left(\frac{1}{4}\right)$$


$$\Rightarrow \lambda t = \ln 4 = 2 \ln 2 \rightarrow t = \frac{2 \ln 2}{\lambda} = 2\tau$$

10


پایه سؤالات و حل‌های آن - شماره ۳۳ - شماره ۱۳۹۹

سؤال ۴) مساحت قائمه‌دولض میدان مغناطیسی قرار دارد و حسب $\varphi = \omega t$ در طول زمان

متغیر دلاری عرض سطح به صورت زیر است.




$$\begin{aligned} S &= ab - \frac{1}{2} a^2 \tan \varphi \\ &= \sqrt{3} a^2 - \frac{1}{2} a^2 \tan \varphi \\ &= a^2 \left(\sqrt{3} - \frac{1}{2} \tan \varphi \right) \end{aligned}$$




$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} b^2 \tan \theta = \frac{1}{2} b^2 \tan \left(\frac{\pi}{2} - \varphi \right) \\ &= \frac{3}{2} a^2 \cot \varphi \quad \frac{\pi}{3} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

باشگاه المپیاد ۱۳۹۹

۴



$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} a^2 \tan \theta = \frac{1}{2} a^2 \tan \left(\varphi - \frac{\pi}{2} \right) \\ &= -\frac{1}{2} a^2 \cot \varphi \quad \frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{5\pi}{6} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} S &= ab - \frac{1}{2} b^2 \tan \theta \\ &= \sqrt{3} a^2 + \frac{3}{2} a^2 \tan \varphi \\ &\quad \frac{5\pi}{6} \leq \varphi \leq \pi \end{aligned}$$

۱) با توجه به مساحت‌های مختلف داریم:

$$\Phi = BS = B_0 S = \frac{B_0 a^2}{2} \begin{cases} 2\sqrt{3} - \tan \varphi = 2\sqrt{3} - \tan(\omega t) & 0 \leq \omega t \leq \frac{\pi}{3} \\ \cot \varphi = \cot(\omega t) & \frac{\pi}{3} \leq \omega t \leq \frac{\pi}{2} \\ -\cot \varphi = -\cot(\omega t) & \frac{\pi}{2} \leq \omega t \leq \frac{5\pi}{6} \\ 2\sqrt{3} + 3 \tan \varphi = 2\sqrt{3} + 3 \tan(\omega t) & \frac{5\pi}{6} \leq \omega t \leq \pi \end{cases}$$


$$\mathcal{E}(t) = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{B_0 a^2 \omega}{2} \begin{cases} -(1 + \tan^2 \omega t) & 0 \leq \omega t \leq \frac{\pi}{3} \\ -3(1 + \cot^2 \omega t) & \frac{\pi}{3} \leq \omega t \leq \frac{\pi}{2} \\ (1 + \cot^2 \omega t) & \frac{\pi}{2} \leq \omega t \leq \frac{5\pi}{6} \\ 3(1 + \tan^2 \omega t) & \frac{5\pi}{6} \leq \omega t \leq \pi \end{cases}$$

1

(ب) در این حالت میدان مغناطیسی تغییر کرده است (تغییرات زرد را علامت مثبت است)

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B_0 \cos \omega t \quad S = \frac{B_0 a^2}{2} \left\{ \begin{array}{l} 2\sqrt{3} \cos \omega t - \sin \omega t \\ 3 \cos \omega t \quad \omega t \\ - \cos \omega t \quad \omega t \\ 2\sqrt{3} \cos \omega t + 3 \sin \omega t \end{array} \right.$$

$$\mathcal{E}(t) = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{B_0 a^2 \omega}{2} \left\{ \begin{array}{l} -2\sqrt{3} \sin \omega t - \cos \omega t \\ -3(\sin \omega t \quad \omega t + \cos \omega t (1 + \omega^2 t^2)) \\ + (\sin \omega t \quad \omega t + \cos \omega t (1 + \omega^2 t^2)) \\ -2\sqrt{3} \sin \omega t + 3 \cos \omega t \end{array} \right.$$



دوره $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ میدان در جهت $\hat{k}$ (ب)

له هس صا بد و مساحت تنه هس صا بد بزاران
میدان القاش بهر دوشو و میدان القاش بزاران است.

دوره $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ مساحت در حال افزایش و میدان B در جهت دوشو $\otimes$ لذا اس صا بد بزاران
هم میدان القاش صا بد بزاران است و بزاران میدان بزاران است.

دوره $[\pi, \frac{3\pi}{2}]$ مساحت در حال کاهش و میدان B در جهت دوشو $\otimes$ در این حالت میدان
القاش صا بد بزاران است و بزاران میدان بزاران است.

دوره $[\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$ مساحت در حال افزایش و میدان B در جهت دوشو $\otimes$ لذا اس صا بد بزاران
میدان القاش صا بد بزاران است و بزاران میدان بزاران است.

(12)


باسم سوالات عرض نمائیم و بابت هر سوال سه امتیاز - شماره ۱۳۳۳ - آذر ۱۳۹۹

(۵)

$$۲) W_{\text{کرموشیمی}} = 75\% K \Rightarrow (P - P_0) \Delta V = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} m v^2$$

$$V = 150 \times 1.8 \times \frac{10}{36} \text{ m/s} = 75 \text{ m/s} \Rightarrow \Delta V = \frac{3 m v^2}{8(P - P_0)} = \frac{3 \times 18 \times 10^3 (75)^2}{8 \times 1250 \times 10^3}$$

$$\Rightarrow \Delta V = \frac{3 \times 18 \times 75^2}{8 \times 1150} = 33.01 \approx 33 \text{ (m}^3\text{)}$$



$$\Rightarrow \left(\frac{1750}{2} - 700 \right) \Delta V = \frac{54 \times 10^3 \times 75^2}{8}$$

$$\Rightarrow \Delta V = \frac{54 \times 10^3 \times 75^2}{4(1550) \times 10^3} = 48.99 \approx 49 \text{ m}^3$$

$$۲) P = aV + b \Rightarrow a = \frac{\Delta P}{\Delta V} = \frac{(1250 - 500) \times 10^3}{-49} \approx -15.3 \times 10^3$$

$$b = P - aV = 1250 \times 10^3 + 15.3 \times 10^3 \times 50 = (1250 + 765) \times 10^3 = 2015 \times 10^3$$

$$\Rightarrow P \text{ (kPa)} = -15.3 V \text{ (m}^3\text{)} + 2015$$

$$۳) V_2 = V_1 + \Delta V = 50 + 49 = 99 \text{ m}^3$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{P_1 V_1} = \frac{500 \times 99}{1250 \times 50} = \frac{99}{125} \Rightarrow T_2 = \frac{99}{125} \times 500 = 396 \text{ K}$$

(13)


$$PV = nRT \Rightarrow T = \frac{1}{nR} PV = \frac{1}{nR} (aV + b)V = \frac{1}{nR} (aV^2 + bV) \quad (1)$$

$$\frac{dT}{dV} = 0 \Rightarrow 2aV + b = 0 \Rightarrow V = -\frac{b}{2a} = +\frac{2015}{2 \times 15.3} = 65.8 \approx 66$$

$$\Rightarrow P = aV + b = -15.3 \times 65.8 + 2015 = +1008.26 \approx 1008 \text{ kPa}$$

$$\Rightarrow T_m = \frac{PV}{P_1 V_1} T_1 = \frac{1008 \times 66}{1250 \times 50} \times 500 = 532.2 \approx 532 \text{ K}$$

(2)



$$\Rightarrow Q = \frac{7}{2} nR (T - T_1) + \frac{1}{2} (P + P_1) (V - V_1)$$

$$= \frac{7}{2} (PV - P_1 V_1) + \frac{1}{2} (PV - P_1 V_1 + P_1 V - P_1 V_1)$$

$$Q \text{ (kJ)} = 4PV - 4P_1 V_1 - \frac{V_1}{2} P + \frac{P_1}{2} V$$


$$= 4(aV + b)V - 4 \times 1250 \times 50 - \frac{50}{2} (aV + b) + 625V$$

$$= 4(aV^2 + bV) - 250 \times 10^3 - 25(aV + b) + 625V$$

$$= 4aV^2 + (4b - 25a + 625)V - (250 \times 10^3 + 25b)$$

$$Q \text{ (kJ)} = -61.2 V^2 + 8302.5V + 300375$$

$$\frac{dQ}{dV} = 0 \Rightarrow -122.4V + 8302.5 \Rightarrow V = 67.8$$



۱۴

پنج سؤالات مرحله دوم المپیاد ریزیک - دوره ۳۳ - تیر ۱۳۹۹

۴

۳) برای حل سؤال معتبر است ابتدا در سطح نام لرزه نقطه نوشتن شود سپس نقطه سطح لرزه را

$$\Delta d_{\min} = 1 \text{ mm} \quad \Delta h_{\max} = \frac{\Delta h_{\max}}{\Delta d_{\min}} = \frac{\Delta h_{\max}}{\Delta d_{\min}} \Rightarrow \frac{\Delta h_{\max}}{\Delta d_{\min}} = \frac{\Delta h_{\max}}{\Delta d_{\min}}$$

$$\Rightarrow m_{\max} = \frac{100 \text{ m}}{0.1 \times 2000} = \frac{100}{200} = \frac{1}{2} = 0.5 = 5 \times 10^{-1}$$

$$h_c = 1000 \text{ m}$$

ب) در نقطه سطح لرزه است.

۴) برای $F_{\max}$ باید توان را سرعت $P = F \cdot v \Rightarrow F = \left(\frac{P}{v}\right)_{\max}$ بنویسند.

$$F_{\max} = \frac{1}{10} \left(\frac{P}{v}\right)_{\max}$$

ماتریس به خطای داریم: $P \approx 285 \text{ hp}$ و $v \approx 29 \text{ km/h}$

$$\Rightarrow F_{\max} = \frac{1}{10} \frac{285 \times 735}{29 \times \frac{10}{36}} = 2600.4 \text{ N} \approx 2.6 \times 10^3 \text{ N}$$

۵) در سطح لرزه نیروی $mg \sin \theta$ را در نظر بگیریم. اگر فرض کنیم که $mg \sin \theta = F_{\max}$ باشد.

$$\Rightarrow \sin \theta = \frac{F_{\max}}{mg} = \frac{2600.4}{2 \times 10^3 \times 10} = 0.13 = 1.3 \times 10^{-1} \sin \theta \ll 1$$



$$\Rightarrow \theta \approx \sin \theta \approx 0.13 = 1.3 \times 10^{-1}$$

۶) $\frac{\Delta h}{\Delta d} \approx 0.1$ است بنابراین $\frac{\Delta h}{\Delta d} \approx 0.1$ $\Rightarrow \frac{\Delta h}{\Delta d} \approx 0.1$ $\Rightarrow \frac{\Delta h}{\Delta d} \approx 0.1$ $\Rightarrow \frac{\Delta h}{\Delta d} \approx 0.1$

$$\Rightarrow \frac{100}{\Delta d} \approx 0.1 \Rightarrow \Delta d \approx 1000 \text{ m} = 1 \text{ km}$$

بنابراین اگر در سطح لرزه ای 100 m تغییر ارتفاع داشته باشد (مثلاً 0.5 km یا بیشتر) باید به لرزه توجه داشته باشیم.

این برگ قسمتی از پاسخ نامه است. دقت کنید که تصویر پاسخ نامه دچار خط خوردگی نشود.
هریک سانتی متر روی نقشه معادل ۲ کیلومتر واقعی است. ارتفاع های ذکر شده در نقشه بر حسب متر است.



$$T) R = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dl} \cdot \frac{dl}{dt} = Q \cdot S$$

ب) با توجه به اینکه سرعت ثابت است بنابراین در هر ثانیه R هم مقدار ثابتی در هر دومین Q هم ثابت

$$R = \frac{dv}{dt} \Rightarrow dv = R dt = \frac{R}{S} dl$$

$$\Rightarrow \Delta v = \frac{R}{S} \Delta l$$

با توجه به اینکه $\Delta l = 100 \text{ km}$ می باشد بنابراین Δv هم می باشد. مقدار ثابت R/S که ثابت R می باشد. مقدار R را به خطی که در اصل نقطه مد نظر می باشد مقدار R می باشد (کل عمود بالای این خط می باشد).

$$\Rightarrow S_c \approx 50 \text{ km/h} \Rightarrow R \approx 180 \times 10^{-5} \text{ lit/s}$$

$$\Delta v = \frac{R}{S_c} \Delta l = \frac{180 \times 10^{-5} \frac{\text{lit}}{\text{s}}}{50 \frac{\text{km}}{\text{h}} \times \frac{10}{36}} \cdot 100 \times 10^3 \text{ m}$$

$$= \frac{180 \times 10^{-5} \times 36 \times 10^3}{5} = \frac{18 \times 36}{5} \times 10^{-1} \text{ lit} = 12.96 \text{ lit} \approx 13 \text{ lit}$$

$$= 1.3 \times 10$$

$$S_{\max} = 130 \frac{\text{km}}{\text{h}} \quad R = 700 \times 10^{-5} \text{ lit/s}$$

$$\Rightarrow \Delta v = \frac{R}{S} \Delta l = \frac{700 \times 10^{-5}}{130 \times \frac{10}{36}} \times 10^5 = \frac{7 \times 36}{13} \text{ lit} \approx 19.4 \approx 19 \text{ lit}$$

$$= 1.9 \times 10$$

$$\text{درصد افزایش سرعت} = \frac{19-13}{13} \times 100 \approx 46\%$$

(۱۷)

$$Q = \frac{R}{S}$$

$R (\frac{\text{lit}}{\text{s}})$	375	125	180	550	700
$S (\frac{\text{km}}{\text{h}})$	10	25	50	110	130
$Q (\frac{\text{lit}}{\text{km}})$	1.35	0.18	0.13	0.18	0.19

(۱۸)

(۱۹)

$$\Delta V = (1 + \beta a) R \Delta t = (1 + \beta a) R \frac{\Delta S}{a}$$

(ج) در محدوده مورد نظر تغییرات R و S خطی است

$$\Delta V = \frac{(1 + \beta a)}{a} \int R ds$$

مساحت زیر منحنی

$$\Rightarrow \Delta V = \frac{(1 + \beta a)}{a} \left(\frac{R_1 + R_2}{2} \right) (S_2 - S_1)$$

$$= \left(\frac{1 + 0.5 \times 1.5}{1.5} \right) \left(\frac{470 + 700}{2} \right) \times 10^{-5} \left(30 \frac{\text{km}}{\text{h}} \right)$$

$$\approx 0.057 \text{ lit} = 5.7 \times 10^{-2}$$

۱۸

این شکل جزء پاسخ سؤال ۷ است.

پاسخ بخش ث): نمودار مصرف سوخت اتومبیل (Q) بر حسب سرعت (S)

